


# 紧凑型过渡连接探头

## 适用于狭窄空间带PFA绝缘导线

尖端图片为实际尺寸。

过渡连接件尺寸为4.5 (外径) x  
30 (长) (0.18 x 1.18)

长度150或300 mm (6或12")



### TJC36系列

外形尺寸: mm (inch)

随附  
1 m (40") 线缆

现货供应!  
M8/M12  
连接器

- ✓ 304不锈钢、310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢和Inconel® 600产品现货供应
- ✓ 适用于所有探头的24 AWG绞线
- ✓ 直径为4.5 mm (0.177")的过渡连接件
- ✓ 可配合使用在高温状态下持久耐用的结实矿物绝缘探头Super OMEGACLAD® XL

TJC36-CASS-032U-12,  
图片小于实际尺寸

标配裸端导线

### 如欲订购

分度号 ANS代码	护套材料	护套直径 mm (in)	T/C连接件 最高工作温度 °C (°F)	型号 *填上连接点类型: (G)接地、(E)外露、(U)非接地。 **可提供150 mm (6")、300 mm (12")、 450 mm (18")三种长度的探头
<b>K</b> CHROMEGLA®- ALOMEGA®	304 SS	0.25 (0.010)	260 (500)	TJC36-CASS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	371 (700)	TJC36-CASS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	550 (1112)	TJC36-CASS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	550 (1112)	TJC36-CASS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	899 (1650)	TJC36-CASS-062(*)-(**)
	INC 600	0.25 (0.010)	260 (500)	TJC36-CAIN-010(*)-(**)
	INC 600	0.50 (0.020)	371 (700)	TJC36-CAIN-020(*)-(**)
	INC 600	0.80 (0.032)	700 (1290)	TJC36-CAIN-032(*)-(**)
	INC 600	1.00 (0.040)	700 (1290)	TJC36-CAIN-040(*)-(**)
	INC 600	1.59 (0.062)	921 (1690)	TJC36-CAIN-062(*)-(**)
	XL	0.25 (0.010)	316 (600)	TJC36-CAXL-010(*)-(**)
	XL	0.50 (0.020)	427 (800)	TJC36-CAXL-020(*)-(**)
	XL	0.80 (0.032)	815 (1500)	TJC36-CAXL-032(*)-(**)
	XL	1.00 (0.040)	815 (1500)	TJC36-CAXL-040(*)-(**)
XL	1.59 (0.062)	1038 (1900)	TJC36-CAXL-062(*)-(**)	
<b>J</b> 铁康铜热电偶	304 SS	0.25 (0.010)	204 (400)	TJC36-ICSS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJC36-ICSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJC36-ICSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJC36-ICSS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	441 (825)	TJC36-ICSS-062(*)-(**)
<b>T</b> 铜康铜热电偶	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJC36-CPSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJC36-CPSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJC36-CPSS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	260 (500)	TJC36-CPSS-062(*)-(**)

\*填上连接点类型: E (外露)、G (碰底型) 或 U (不碰底型)。\*\*指定长度为英寸, 根据长度定价。同时提供定制长度产品, 按产品长度每增加150 mm/6"加收额外费用。

欲购直型M8公插头, 请将“M8-S-M”添加到型号中 (需付额外费用); 欲购直型M12公插头, 请将“M12-S-M”添加到型号中 (需付额外费用)。

欲购直角M8公插头, 请将“M8-R-M”添加到型号中 (需付额外费用); 欲购直角M12公插头, 请将“M12-S-M”添加到型号中 (需付额外费用)。

订购示例: TJC36-CASS-020G-6, 紧凑型过渡连接探头, 40"线缆, K型, 外径0.020"的不锈钢护套, 长度6", 接地端。