

# 快速断开热电偶

## 配备小型连接器

### 标准和公制

### 外形尺寸

- ✓ 玻璃纤维填充的尼龙连接器壳体，额定温度220°C (425°F)
- ✓ 304、310、316、321不锈钢、Inconel或Super OMEGACLAD® XL金属护套
- ✓ 可提供6和12"标准长度†
- ✓ 金属护套直径为0.010 ~ 0.125"
- ✓ 接地、非接地或裸露尖端
- ✓ 免费附送插接式连接器、电缆夹和锁箱!
- ✓ 带色标分度号的SMP小型连接器端子
- ✓ 可定制长度



图片小于实际尺寸。

### 标准外形尺寸——小型快速断开探头

合金/ANSI色标	金属护套直径 (英寸)	6"长度型号	12"长度型号
铁-康铜 304不锈钢金属护套 <b>J</b>	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	JMQSS-010(*)-6 JMQSS-020(*)-6 JMQSS-032(*)-6 JMQSS-040(*)-6 JMQSS-062(*)-6 JMQSS-125(*)-6	JMQSS-010(*)-12 JMQSS-020(*)-12 JMQSS-032(*)-12 JMQSS-040(*)-12 JMQSS-062(*)-12 JMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢金属护套 <b>K</b>	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	KMQSS-010(*)-6 KMQSS-020(*)-6 KMQSS-032(*)-6 KMQSS-040(*)-6 KMQSS-062(*)-6 KMQSS-125(*)-6	KMQSS-010(*)-12 KMQSS-020(*)-12 KMQSS-032(*)-12 KMQSS-040(*)-12 KMQSS-062(*)-12 KMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGACLAD® XL 金属护套 <b>K</b>	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	KMQXL-010(*)-6 KMQXL-020(*)-6 KMQXL-032(*)-6 KMQXL-040(*)-6 KMQXL-062(*)-6 KMQXL-125(*)-6	KMQXL-010(*)-12 KMQXL-020(*)-12 KMQXL-032(*)-12 KMQXL-040(*)-12 KMQXL-062(*)-12 KMQXL-125(*)-12
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGACLAD® XL 金属护套 <b>N</b>	0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	NMQXL-020(*)-6 NMQXL-032(*)-6 NMQXL-040(*)-6 NMQXL-062(*)-6 NMQXL-125(*)-6	NMQXL-020(*)-12 NMQXL-032(*)-12 NMQXL-040(*)-12 NMQXL-062(*)-12 NMQXL-125(*)-12
CHROMEQA®-Constantan 304不锈钢金属护套 <b>E</b>	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	EMQSS-010(*)-6 EMQSS-020(*)-6 EMQSS-032(*)-6 EMQSS-040(*)-6 EMQSS-062(*)-6 EMQSS-125(*)-6	EMQSS-010(*)-12 EMQSS-020(*)-12 EMQSS-032(*)-12 EMQSS-040(*)-12 EMQSS-062(*)-12 EMQSS-125(*)-12
Copper-Constantan 304不锈钢金属护套 <b>T</b>	0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	TMQSS-020(*)-6 TMQSS-032(*)-6 TMQSS-040(*)-6 TMQSS-062(*)-6 TMQSS-125(*)-6	TMQSS-020(*)-12 TMQSS-032(*)-12 TMQSS-040(*)-12 TMQSS-062(*)-12 TMQSS-125(*)-12
OMEGALLOY® Inconel 600金属护套 <b>N</b>	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	NMQIN-010(*)-6 NMQIN-020(*)-6 NMQIN-032(*)-6 NMQIN-040(*)-6 NMQIN-062(*)-6 NMQIN-125(*)-6	NMQIN-010(*)-12 NMQIN-020(*)-12 NMQIN-032(*)-12 NMQIN-040(*)-12 NMQIN-062(*)-12 NMQIN-125(*)-12

\* 指定连接点类型: E (裸露), G (接地) 或 U (未接地)。† 可提供其他长度, 请咨询销售部门。如欲订购Inconel金属护套, 请将型号中的“SS”更改为“IN”。无额外费用。J型不提供Inconel 0.010直径型号。示例: **KMQIN-125G-6**。

如需带有玻璃纤维填充尼龙连接器壳体的公制探头配置, 请参考omega.com, 并从型号中删除“H”。如欲订购310、316或321不锈钢金属护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”。无额外费用。示例: **TMQ321SS-125G-6**。订购示例: **KMQSS-125G-6**, 超小型快速断开探头, K型, 0.125"外径, 不锈钢金属护套, 长度为6", 接地端。**KMQSS-M300U-300**, 超小型快速断开探头, K型, 不锈钢金属护套, 3 mm外径, 长300 mm, 连接点非接地。